

ECN-S

KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER - Elektrisch angetrieben

Ein kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger, ausgestattet mit qualitativ hochwertigen DiBO-Komponenten. Durch den Einsatz einer neuen vibrationsarmen Radialkolbenpumpe mit vollkeramischen Kolben arbeitet die Maschine sehr leise. Ideal für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

ROBUSTES
Pulverbeschichtet Chassis

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Zwei Lanzenhalterungen

HÖHENVERSTELLBARER
Schiebebügel mit zwei
Lanzenhalterungen
(von 100 bis 110 cm)

SEHR WENDIG
große Hinterräder

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR
Doppelte Spritzlanze mit Nieder- und
Hochdruckdüse

WERKSTOFFE HÖCHSTER QUALITÄT:
rotationsgeformtes Polyäthylen und
Edelstahl



STANDARDLIEFERUMFANG:



10 m langer
Hochdruckschlauch
(5/16")
Art.-Nr.: 1.205.520.020



Doppelte Spritzlanze
Art.-Nr.: 1.208.630.xxxxx



Hochdruckpistole mit
Drehverschraubung
Art.-Nr.: 1.211.525



Leicht zu verstauendes
Elektrokabel (5 m)



Höhenverstellbarer
Schiebebügel



VIBRATIONSARME
Radial-Kolben-Pumpe
mit vollkeramischen
Kolben













Gegen Aufpreis mit
Schlauchtrommel
und 20 m langem
Hochdruckschlauch
lieferbar

TECHNISCHE DATEN:

- Start-/Stopp-Automatik mit 30 s Nachlaufzeit
- Motor mit niedriger Drehzahl (1450 Upm)
- Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- EIN/AUS-Schalter
- Druckregelventil zum Einstellen des Betriebsdrucks
- Reinigungsmittelinjektor
- Leichter und einfach zu handhabender 10 m langer Hochdruckschlauch (5/16")
- Pulverlackierter Stahlrahmen

MODELLE:

ECN-S											
	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	
1.105.055	130/10	30 - 130	600	40	3,0 (1 x 230V - 13A)	5	-	-	765x530x1100	59	040 ■
1.105.280	180/13	30 - 180	780	40	5,2 (3 x 400V - 8A)	5	-	-	765x530x1100	67	045 ■
1.105.300	210/15	30 - 210	900	40	7,0 (3 x 400V - 11A)	5	-	-	765x530x1100	72	045 ■
1.105.140	160/20	30 - 160	1200	40	7,0 (3 x 400V - 11A)	5	-	-	765x530x1100	77	075 ■

ECN-S



EMPFOHLENE OPTIONALE ZUBEHÖRTEILE FÜR DEN SONDEREINSATZ:

Die nachfolgenden Zubehörteile werden häufig für diese Art von Hochdruckreinigern bestellt. Auf den Seiten 62 bis 79 finden Sie eine Übersichtstabelle mit den Bestellnummern (Art.-Nr.), aus der Sie entnehmen können, mit welchen Maschinen die jeweiligen Zubehörteile verwendet werden können.



Set bestehend aus: Schlauchtrommel
inkl. 20 m Hochdruckschlauch
Art.-Nr.: 1.205.025



Hochdruckverlängerungsschlauch mit
Drehverschraubungen
10 bis 25 m lang, für einen Betriebsdruck
von ≤ 250 bar
Art.-Nr.: 1.205.520.xxx



Rohrreinigungsschlauch mit Düse und
Drehverschraubung,
10 bis 25 m lang, für einen
Betriebsdruck von ≤ 200 bar geeignet
Art.-Nr.: 1.238.520.xxxxx



Flexibler Knicklanze mit Hochdruckdüse,
850 mm lang, für einen Betriebsdruck von
 ≤ 200 bar
Art.-Nr.: 1.208.828.xxxxx



900-mm-Sandstrahllanze mit
Punkstrahldüse, Drehverschraubung
und Ansaugrohr, geeignet für einen
Betriebsdruck von ≤ 250 bar
Art.-Nr.: 1.258.220.xxxxx



200-mm-Schaumlanze mit Messbecher und
Drehverschraubung, geeignet für einen
Betriebsdruck von
 ≤ 250 bar
Art.-Nr.: 1.244.251