## PTL-M

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER - Mit Verbrennungsmotor

Der Kaltwasserhochdruckreiniger PTL-M ist dank seiner eigenen Kraftquelle und seiner unabhängigen Funktionsweise überall dort einsetzbar, wo keine Elektrizität vorhanden ist. Geeignet für den täglichen professionellen Schwereinsatz.



## STANDARDLIEFERUMFANG:



Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung Art.-Nr.: 1.216.729.xxxxx



10 m langer Hochdruckschlauch (3/8") Art.-Nr.: 1.208.520.020



Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit rotierender Hochdruckdüse Art.-Nr.: 1.208.729.xxxxx



Hochdruckpistole mit Drehverschraubung Art.-Nr.: 1.211.525





Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen



Optionale Zubehörteile: Schlauchtrommel mit 20 m oder 40 m Hochdruckschlauch



Radbremssystem



## TECHNISCHE DATEN:

- Honda-Benzinmotor oder Hatz-Dieselmotor, manuell (Modell M) oder elektrisch (Modell E) zu starten Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Pulverlackierter Stahlrahmen

- Motor-Pumpenkupplung über ein Untersetzungsgetriebe
  Manometer
  Grobschmutzfilter
  Stufenlose Druck- und Durchflussregulierung mittels Bypassventil
- Radbremssystem
  Automatische Regelung der Leerlaufdrehzahl (Optional : PTL-M 200/15 ED)

## MODELLE:

PTL-M											
	TYPE	Q	<b>-</b>	INPUT	<b>5</b> 8	li li				i	
		bar	I/h	°C	kW	m	1	1	mm	kg	1
1.111.350	200/18 B	30 - 200	240 - 1080	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	95	050
1.111.375	200/18 EB	30 - 200	240 - 1080	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	108	050
1.111.500	250/13 B	30 - 250	180 - 780	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	96	035
1.111.525	250/13 EB	30 - 250	180 - 780	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	109	035
1.111.325	200/15 ED	30 - 200	240 - 900	60	8,0 (diesel)	-	6,5	-	1030x660x960	126	045