

PROFESSIONELLE Kaltwasser-Hochdruckreiniger

PW-C21



Kurbelwellen-Pumpe
mit drei Keramik-
beschichteten Kolben



Arretierung zwischen
Hochdruckreiniger und
Fahrwagen

Standard Lieferumfang:



8m Stahlgewebe
Hochdruckschlauch
3.8007.TBAP40210



380 mm Sicherheits-
Abschaltpistole
3.8007.IPIP40009



Edelstahllanze mit Variojetdüse
3.8007.LCPR40152 (PW-C21 150/9)
3.8007.LCPR40153 (PW-C21 130/11)

PW-C21

Zubehör:



Fahrwagen mit Halterung für Elektrokabel, Hochdrucklanze und Zubehör. (Ordnungsprinzip)

Faltbar für einfacheren Transport und Lagerung.
3.8007.KTRI140417



Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch
3.8007.KTRI40442

(Nur in Kombination mit der Fahrwagen)



Wandhalterung mit 15m Hochdruckschlauchtrommel (inklusive Schlauch).
3.8007.KTRI40443



Dreckfräse

3.8007.LCPR40150 (PW-C21 150/9)
3.8007.LCPR40151 (PW-C21 130/11)

Technische Eigenschaften

- TTS-System / TOTAL STOP des Motors bei geschlossener Pistole.
- Kurbelwellen-Pumpe mit drei Keramik beschichteten Kolben.
- Pumpenkopf aus Messing.
- Automatische Bypass-Ventil.
- Electro Motor mit thermischer-Schutzeinrichtung.
- Druckanzeige über Druckmanometer.
- Stufenlose Druckregulierung.
- Chemie-Ansaugung mit Injektor-Prinzip.
- 5m Elektro-Anschlusskabel.

| Art-Nr. | Model | Fernsteuerung | Druck (bar) | Wassermenge (l/u) | Spannung (Ph-V-Hz - A) | Leistungsaufnahme (kW) | Wasser-eintrittstemperatur (°C) | Drehzahl (Upm) | Rohr (m) | Stromkabel (m) | Gewicht (Kg) | Abmessungen (cm) |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|------------------|
| 3.101.085 | PW-C21 130/11 | TTS | 130 | 660 | 1-230-50-13.5 | 2,9 | 60° | 2800 | 8 | 5 | 18,4 | 43x28x26 |
| 3.101.086 | PW-C21 150/9 | TTS | 150 | 540 | 1-230-50-11 | 2,5 | 60° | 2800 | 8 | 5 | 16,8 | 43x28x26 |