

# ECN-L

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER - Mit Elektroantrieb

Der Kaltwasserhochdruckreiniger ECN-L ist ein professioneller Industriereiniger für den intensiven Gebrauch, wenn besonders hohe Leistungen gefordert sind. Lieferbar in 3 Motor-Pumpen-Kombinationen von 500 bis 1000 bar. Hervorragend geeignet für schwere und langwierige Reinigungsarbeiten.

ABDECKHAUBE AUS EDELSTAHL  
schützt die Motor-Pumpeneinheit

ROBUST  
Pulverlackierter Stahlrahmen  
mit festem Schiebebügel

2 eingebaute  
LANZENHALTERUNGEN

INDUSTRIELLE MOTOR-PUMPE  
Leistungsstarkes  
Motor-Pumpenaggregat



STANDARDLIEFERUMFANG:



10 m langer  
Hochdruckschlauch  
(3/8")  
Art.-Nr.: 1.208.560.020



Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und  
Drehverschraubung (Nur bei: 500 bar)  
Art.-Nr.: 1.216.769.15060



Hochdruckpistole mit  
Drehverschraubung  
(Nur bei: 500 bar)  
Art.-Nr.: 1.211.535



Triplex-  
Kolbenpumpe



Wasserfilter



Radbremssystem



#### TECHNISCHE DATEN:

- Motor mit niedriger Drehzahl (500/30 und 800/19 = 800 Upm- 1000/19 = 900 Upm))
- Triplex-Kolbenpumpe
- Keilriemenantrieb
- Vordruckpumpe (nur für Modelle mit 800 bzw. 1000 bar)
- Pulverlackierter Stahlrahmen
- Automatische Stern-Dreieck-Schaltung
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Wasserfilter (Filterung bis 20  $\mu$ )
- Sicherheitsventil
- Schutz durch Thermoventil 60 °C
- Radbremssystem

Hinweis: Monophase Maschinen Standard 1x 230V-50Hz. 3-Phasen Maschinen Standard 3x400V-50Hz.  
Andere Varianten auf Anfrage

#### MODELLE:

ECN-L												
	TYP											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.108.880	500/30	30 - 500	1800	60	30 (3 x 400V- 50A)- 50 Hz	5	-	-	1465x810x1035	472	055	
1.108.920	800/19	800	1140	60	30 (3 x 400V- 50A)- 50 Hz	5	-	-	1465x810x1035	520		
1.108.950	1000/15	1000	900	60	30 (3 x 400V- 50A)- 50 Hz	5	-	-	1465x810x1035	520		