


FIRE BOX



Heiß-
wasser-
erzeuger

Mobiler Heißwassererzeuger. Nachgeschaltet an einen Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Erhitzt Kaltwasser bis auf 140°C, unerlässlich, wenn Heißwasser für eine effizientere Reinigung erforderlich ist.

Verschraubung am Wasserausgang
M22 x 1,5 Außengewinde.
Verschraubung am Wassereingang
3/8" Außengewinde.



Standard Lieferumfang:



Hochdruckschlauch
mit M22 Kupplungen
(für den Anschluss an den Hochdruckreiniger).
3.8007.TBAP 29050 (+ 3.8007.RCIN 03755)

FIRE BOX



Schalttafel mit Ein/Aus-schalter und Thermostat zur Temperaturregelung am Wasserausgang.



Verkleidung und Wagen aus lackiertem Blech, 2 Laufräder und eine Lenkrolle mit Bremse.



Neuer Hochleistungsheizkessel mit langer Lebensdauer vollständig aus Edelstahl und ohne Schweißnähte.



Direkt an Ventilator und Dieselpumpe gekoppelter einphasiger Brennermotor.

Technische Eigenschaften

- Doppelt gewendelte Heizschlange aus Stahlrohr, beschichtet mit Hochtemperaturlack.
Beim Modell FIRE BOX ist die Heizschlange 40 m lang.
- Erhitzt Wasser mit einem Einspeisedruck vom mindestens 4 bar.
- Verschraubung am Eintritt 3/8" Außengewinde.
- Sicherungen: Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Strömungswächter zur Kontrolle von Wassermangel.

Art-Nr.	Modell	Druck (bar)	Wassermenge (l/h)	Spannung (Ph-V-Hz-A)	Leistungs- aufnahme (kW)	Kraftstoff- verbrauch Brenner (Kg/h)	Dieseltank (l)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
3.105.011	FIRE BOX 40/350	350	360-1260	1-230-50-2	0,3	7,4	18	110,8	79x75x92

