

PW-C45



MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

Volle Maschinen Kontrolle.
Das Hightech-System schützt den
Bediener und die Maschine.



G6000™ CERAMIC TECH GUN

Ein komfortables Griffdesign soll bei langen Arbeitseinsätzen
helfen.

SCHLAUCHTROMMEL

Auf der serienmäßigen Schlauchtrommel für
den gewerblichen Einsatz kann der Schlauch
(20 m) einfach und schnell aufgewickelt und
vor Schäden geschützt werden

Einfache Lagerung vom
Stromkabel (5.5 m)

SCHNELL UND EINFACH :

- Abnehmbarer Deckel,
- einfaches Öl-Füll/Ablass System

Eingebautes
CHEMIKALIENBEHÄLTER

Breitere Räder zur
Verbesserung der
Manövrierfähigkeit



Standard Lieferumfang:



Hochdruckschlauch 10m
Art. Nr. 3.8007.TBAP25324



G6000 - Hochdruckpistole
mit Drehgelenk
Art. Nr. 3.8007.IPPR40020



Doppellanze mit Düse
Art. Nr. 3.8007.LCPR89117 (170/21)
Art. Nr. 3.8007.LCPR40160 (200/21)



**Schlauchtrommel mit 20 m
Hochdruck Schlauch**
Art. Nr. 3.8007.KTRI40506

PW-C45



Einklappbarer Handgriff für die kompakte Lagerung und einfachen Transport.



Zusätzlicher Stauraum für alle Zubehörteile.

Technische Eigenschaften



Total-Stopp mit Nachlaufverzögerung

MOTOR

- 4-poliger Asynchronmotor Klasse S1, Dauerbetrieb (1400 Ump).

PUMPE

- Der Hochdruckreiniger ist mit einer Kurbelwellen-Pumpe ausgestattet.

SICHERHEIT

- Start/stop-Automatik mit 30 s Nachlaufzeit. Sicherheitsvorrichtung schaltet das Gerät nach 30-minütigem Nichtgebrauch ab und schaltet es automatisch bei erneutem Öffnen der Pistole wieder ein.

DESIGN

- Robuster Rahmen aus Aluminiumguss und Räder mit großem Durchmesser.
- Integrierter ergonomischer Griffbügel, Sprühdüsenablage und Schlauchhalterung.
- Das Gerät ist ferner mit einer Halterung für das Stromkabel ausgestattet.

Art-Nr.	Modell	Fernsteuerung	Druck (bar)	Wasser- menge (l/h)	Spannung (Ph-V-Hz-A)	Leistungs- aufnahme (kW)	Motorlei- stung (PS)	Dreh- zahl (Upm)	Rohr (m)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
3.102.038	PW-C45+ 190/15	Total Stop DTS	180	800	3-400-50	60°	5,1	1400	10	52	75x42x82

Empfohlenes Sonderzubehör



Sandstrahl-Set
M22
3.8007.LCPR14859



Sprühlanze mit fest
montierter Waschbürste
3.8007.SPID24939



Unterbodenlanze
3.8007.LCPR29360



Flächenreiniger
Ø 300 mm aus Edelstahl
3.204.121
Ø 420 mm aus Edelstahl
3.204.122



Flächenreiniger
Ø 300 mm aus schlag- und
stoßfestem Kunststoff
3.204.120



Rohrreinigungsschlauch 10 m
3.8007.TBAP23853



Schaumlanze
3.8007.LCPR24937



Turbo lanze
3.8007.LCPR93178