Kehr-und Kehrsaugmaschinen

512 E / 712 E



Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts.



Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter.



Spezielle Grobschmutzklappe für die Aufnahme von sperrigem Kehrgut (optional erhältlich).



Besonders leichtes manuelles Entleeren





Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld.



Werkzeuglose Wartung des Filters.

Exklusive Technologien und Motoren

Batterie



Extrem geräumiges Batteriefach. Erhältlich mit wartungsfreien Gel-Batterien **Power Battery**, und Onboard- oder Stand-Alone-Batterieladegerät **BLS** mit **TCL** Technik, wodurch die Batterieladung optimal gesteuert und die Betriebsdauer verdoppelt werden kann.

SSC - Teppichbodenreinigung (optional erhältlich)



Das Sys*tem (Soft Surface Cleanin*g) kombiniert das Know-how beim Kehren mit den Anforderungen an die Teppichbodenreinigung, wodurch es bedeutende umweltrelevante und wirtschaftliche Vorteile bietet.

Extrem produktiv und geräuscharm

 Verzögert die Notwendigkeit der regelmäßigen Teppichbodenreinigung

Kehr-und Kehrsaugmaschinen





Manueller Filterrüttler, der direkt bedient werden kann. Möglichkeit eines elektrischen Filterrüttler als Sonderausstattung.



Werkzeugloser Austausch des Filters.



Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld.



Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen.



Im Rotationsverfahren hergestellte Hauben, besonders stoßfest.

Wesentliche technische Eigenschaften

Betriebsspannung verschiedene Versionen

- Batterie: 12 V (512) und 24 V System (712)
 Benzin: Honda Motor 4 PS mit integriertem Stromgenerator 24 V 40 A

• Batterie/Benzin: Kupplungssystem an der Hinterradachse

Filtersystem

- Standardfilter: mit Filterplatten.
- Optional erhältliche Filter: mit Filterplatten aus waschbarem Polyester

Weitere Eigenschaften

- Standardwalze aus Polypropylen
- Regelung des Drucks der Hauptkehrwalze
- Feststellbremse
- Version Carpet (*) ausgestattet mit Vorfilter für feinere Stäube und nicht kreidenden Hinterrädern
- Onboard-Batterieladegerät



Einfache Wartung Leichter Zugang zu den Innenräumen und zu allen Komponenten, inden die obere Haube einfach umgeklappt wird. Die Maschine kann ohne Schwierigkeiten vertikal geneigt werden, um die Wartung an der Unterseite des Rahmens zu ermöglichen.



Bedienfeld

Leicht zu bedienende, geschützte und wasserdichte Bedienelemente. Stundenzähler optional erhältlich.

Art-Nr.	Modell		Arbeitsbreite Hauptkehrwalze (mm)	Flächenleistung (max. Gesch.) (m²/h)	Kehrgut -behälter (I)	Filterfläche (m²)	Betriebsspannung	Max. Gesch (Km/h)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (BxLxH) (mm)
3.122.010	512 E *	700	500	2450	50	2	1x 12 V - 95 Ah (C5)	3.5	78	1225x753x903
3.122.030	712 E *	900	700	3150	65	3	24 V (2x12V) - 95 Ah (C5)	3.5	93	1225x943x903

Beispiele für Sonderzubehör









Änderungen vorbehalten 11