

ECN-L

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER - Mit Elektroantrieb

Der Kaltwasserhochdruckreiniger ECN-L ist ein professioneller Industriereiniger für den intensiven Gebrauch, wenn besonders hohe Leistungen gefordert sind. Lieferbar in 3 Motor-Pumpen-Kombinationen von 500 bis 1000 bar. Hervorragend geeignet für schwere und langwierige Reinigungsarbeiten.

ABDECKHAUBE AUS EDELSTAHL
schützt die Motor-Pumpeneinheit

ROBUST
Pulverlackierter
Stahlrahmen mit festem
Schiebebügel

2 eingebaute
LANZENHALTERUNGEN

INDUSTRIELLE MOTOR-PUMPE
Leistungsstarkes Motor-
Pumpenaggregat



STANDARDLIEFERUMFANG:



10 m langer
Hochdruckschlauch
(3/8")
Art.-Nr.: 1.208.560.020



Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse
und Drehverschraubung (Nur bei: 500 bar)
Art.-Nr.: 1.216.769.15060



Hochdruckpistole mit
Drehverschraubung
(Nur bei: 500 bar)
Art.-Nr.: 1.211.535



Triplex-
Kolbenpumpe



Wasserfilter



Radbremssystem



TECHNISCHE DATEN:

- Motor mit niedriger Drehzahl (500/30 und 800/19 = 800 Upm - 1000/19 = 900 Upm))
- Triplex-Kolbenpumpe
- Keilriemenantrieb
- Vordruckpumpe (nur für Modelle mit 800 bzw. 1000 bar)
- Pulverlackierter Stahlrahmen
- Automatische Stern-Dreieck-Schaltung
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Wasserfilter (Filterung bis 20 μ)
- Sicherheitsventil
- Schutz durch Thermoventil 60 °C
- Radbremssystem

MODELLE:

ECN-L											
	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	
1.108.880	500/30	30 - 500	1800	60	30 (3 x 400V - 50A)	5	-	-	1465x810x1035	472	055 
1.108.920	800/19	800	1140	60	30 (3 x 400V - 50A)	5	-	-	1465x810x1035	520	
1.108.950	1000/15	1000	900	60	30 (3 x 400V - 50A)	5	-	-	1465x810x1035	520	