

PTL-M

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER - Mit Verbrennungsmotor

Der Kaltwasserhochdruckreiniger PTL-M ist dank seiner eigenen Kraftquelle und seiner unabhängigen Funktionsweise überall dort einsetzbar, wo keine Elektrizität vorhanden ist. Geeignet für den täglichen professionellen Schwereinsatz.

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR:
Edelstahl-Spritzlanzen serienmäßig je
nach Typ im Lieferumfang enthalten

ROBUST
Pulverlackierter Stahlrahmen

2 feste HALTEBÜGEL

ABDECKHAUBE AUS EDELSTAHL
schützt die Pumpeneinheit

4 Vollgummiräder

RADBREMSSYSTEM
leicht zu bedienen
erhöhte Sicherheit

STANDARDLIEFERUMFANG:



Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse
und Drehverschraubung
Art.-Nr.: 1.216.729.xxxxx




Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit
rotierender Hochdruckdüse
Art.-Nr.: 1.208.729.xxxxx



10 m langer
Hochdruckschlauch
(3/8")
Art.-Nr.: 1.208.520.020



Hochdruckpistole mit
Drehverschraubung
Art.-Nr.: 1.211.525



Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen



Optionale Zubehörteile: Schlauchtrommel mit 20 m oder 40 m Hochdruckschlauch















Radbremssystem



TECHNISCHE DATEN:

- Honda-Benzinmotor oder Hatz-Dieselmotor, manuell (Modell M) oder elektrisch (Modell E) zu starten
- Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Pulverlackierter Stahlrahmen
- Motor-Pumpenkupplung über ein Untersetzungsgetriebe
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Stufenlose Druck- und Durchflussregulierung mittels Bypassventil
- Radbremssystem
- Automatische Regelung der Leerlaufdrehzahl (Optional : PTL-M 200/15 ED)

MODELLE:

PTL-M												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.111.350	200/18 B	30 - 200	240 - 1080	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	95	050	
1.111.375	200/18 EB	30 - 200	240 - 1080	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	108	050	
1.111.500	250/13 B	30 - 250	180 - 780	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	96	035	
1.111.525	250/13 EB	30 - 250	180 - 780	60	9,5 (petrol)	-	6,5	-	1030x660x960	109	035	
1.111.325	200/15 ED	30 - 200	240 - 900	60	8,0 (diesel)	-	6,5	-	1030x660x960	126	045	