

# SBH-D / SBH-G

HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER - Mit Elektrobetrieb (Gas-beheizt / Diesel-beheizt)

Leistungsstarker stationärer industrieller Heißwasser-Hochdruckreiniger, vielseitig einsetzbar für intensive Reinigungsaufgaben im täglichen Einsatz. Diese Maschine ist in 2 Ausführungen erhältlich: mit Dieselmotor (Typ D) oder mit Gasheizkessel (Typ G). Eine fest installierte Anlage ist die praktischste Lösung zur Warmwasserreinigung in verschiedenen Räumen, ohne die Notwendigkeit zum Umsetzen der Maschine.



WERKSTOFFE HÖCHSTER QUALITÄT  
mit Abdeckhaube aus Edelstahl

BEDIENTAFEL  
einfach und übersichtlich

- EIN/AUS
- Brennerschalter
- Temperaturregelung
- Stundenzähler

STANDARDLIEFERUMFANG:



Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse  
und Drehverschraubung  
Art.-Nr.: 1.216.729.xxxxx



Hochdruckpistole mit  
Drehverschraubung  
Art.-Nr.: 1.211.525



Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen



Flexible Motor-Pumpenkupplung

#### TECHNISCHE DATEN:

- Start-/Stopp-Automatik mit 30 s Nachlaufzeit
- Motor mit niedriger Drehzahl (1450 Upm)
- Abdeckhaube aus Edelstahl zum Schutz der Motor-Pumpeneinheit
- Mit Dieselmotor (Modell D)
- Mit Gasheizkessel (Modell G)
- Flexible Motor-Pumpenkupplung
- Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung mit Dosierventil

Hinweis : Maschine wird ohne Hochdruckschlauch geliefert

#### MODELLE:

SBH-D												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.119.100	150/15 D	30 - 150	180 - 900	30 - 150	4,0 (3 x 400V- 9A)	5	27	10	820x920x1040	163	05	
1.119.300	200/15 D	30 - 200	180 - 900	30 - 150	5,5 (3 x 400V- 12A)	5	27	10	820x920x1040	180	04	

SBH-G												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.119.125	150/15 G	30 - 150	180 - 900	30 - 95	4,0 (3 x 400V- 9A)	5	-	10	820x920x1040	163	05	
1.119.325	200/15 G	30 - 200	180 - 900	30 - 95	5,5 (3 x 400V- 12A)	5	-	10	820x920x1040	163	04	