

# SBH-E

HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER - Mit Elektrobetrieb (elektrisch beheizt)

Der SBH-E ist eine Warmwasserhochdruckeinheit mit elektrischer Erwärmung, die wahlweise mit verschiedenen Steuervorrichtungen und daran gebundenen Reinigungsprogrammen ausgerüstet werden kann. Obwohl dieser Hochdruckreiniger für viele Anwendungen genutzt werden kann, wird er meistens zum Waschen von Fahrzeugen (Autos, Lastwagen, Kleintransporter...) eingesetzt: die ideale Lösung für das effiziente Reinigen eines Fahrzeugparks. Er ist daher auch besonders geeignet für den Einsatz in Garagen oder bei Transportfirmen, Autohändlern, usw.

Der SBH-E ist in 6 Ausführungen lieferbar. Die Basisausführung verfügt über 3 Waschprogramme, dann gibt es den SBH-E mit 4 und schließlich ein Modell mit 7 Waschprogrammen. Ab der Version mit 5 Waschprogrammen ist der SBH-E mit 3 anstelle von 2 Dosierpumpen ausgerüstet.

WERKSTOFFE HÖCHSTER QUALITÄT  
mit Abdeckhaube aus Edelstahl

BEDIENTAFEL  
einfach und übersichtlich:

- EIN/AUS
- Schalter für Brenner
- Temperaturregelung
- Stundenzähler



Radiale  
Hochdruckpumpe  
mit drei keramischen  
Kolben und  
Edelstahlventilen





BASIC



MPR-M



MPR-E



HDR-5

HDR8-O  
HDR8-I

## STEUERUNG:

- **BASIC:** - Basisausführung mit 3 Waschprogrammen: Spülen / Wachs / Shampoo
- **MPR-M:** - Ausführung mit 3 Waschprogrammen: Spülen / Wachs / Shampoo  
- Mit mechanischem Münzprüfer
- **MPR-E:** - Ausführung mit 3 Waschprogrammen: Spülen / Wachs / Shampoo  
- Mit elektronischem Münzprüfer
- **HDR-5:** - Ausführung mit 4 Waschprogrammen:  
Spülen (Warmwasser) / Wachs / Shampoo / Bürste / Insektenreiniger oder Glanzspülen  
- Stopp  
- Mit elektronischem Münzprüfer
- **HDR8-O/I :** - Ausführung mit 7 Waschprogrammen:  
Insektenreiniger / Schaum (Kaltwasser) / Vorwäsche / Bürste (Kaltwasser) / Spülen (Kaltwasser) / Wachs / Glanzspülen (Trocknungshilfe)  
- Stopp  
- Mit elektronischem Münzprüfer  
- Mit externer Steuerung (Typ: HDR8-I)  
- Mit eingebauter Steuerung (Typ: HDR8-I)

## TECHNISCHE DATEN:

- Start-/Stopp-Automatik mit 30 s Nachlaufzeit
- Abdeckhaube aus Edelstahl zum Schutz der Motor-Pumpeneinheit
- Elektrisches Heizelement (Modell E)
- Flexible Motor-Pumpenkupplung
- Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung mittels zwei Dosierpumpen (Ausführung mit 3 Waschprogrammen)
- Reinigungsmittelansaugung mittels zwei Dosierpumpen (Ausführung mit 4 bzw. 7 Waschprogrammen)

Hinweis : Maschine wird ohne Spritzgarnitur geliefert

## MODELLE:

SBH-E											
	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	kW	m	l	mm	kg	
1.123.000	100/11 BASIC	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400V - 5A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04 
1.123.004	100/11 MPR-M	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400V - 5A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04 
1.123.008	100/11 MPR-E	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400V - 5A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04 
1.123.012	100/11 HDR-5	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400V - 5A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04 
1.123.016	100/11 HDR8-O	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400V - 5A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04 
1.123.020	100/11 HDR8-I	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400V - 5A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04 