

155 E



Die **155 E/D** ist eine industrielle Kehrmaschine, die konzipiert wurde um Schmutz kräftig zu bekämpfen. Diese vollständig hydraulische Aufsitz-Maschine ist der ideale Partner für die Reinigung von mittelgroßen Oberflächen wie Parkplätzen, Lagerhallen und anderen mittelgroßen Flächen.

- Garantierte Produktivität bis maximal 10.080 m²/h
- Zentrale Bürste und Frontlade-System, um Schmutz und selbst größere Rückstände einfach zu entfernen
- Verfügt über einen großen hydraulischen Auffangbehälter (200 l) mit einer Entladehöhe von 1395 mm
- Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und einfach zu benutzen.

Die Aufsitz-Maschine ist verfügbar als Batterie- und Dieselverson. Dies ermöglicht - je nach gewähltem Modell - die Bewältigung vielfältiger Reinigungsaufgaben innen und außen.

Hinweis: Batterien und Batterieladegerät sind nicht enthalten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form für maximale Schmutzaufnahme. Zusammen mit dem System für die Aufnahme von grobem Schmutz wird bei jeder Anwendung eine optimale Produktivität gewährleistet.
- Frontlader-System: Der kurze Abstand zwischen Bürste und Behälter ermöglicht die Aufnahme großer Mengen von grobem Schmutz und feinem Staub. Die Rotationsgeschwindigkeit der Bürste dieser Frontlader-Maschine ist geringer im Vergleich zu anderen Maschinenarten. Das führt zu einer besseren Aufnahme von kleinerem Schmutz.
- Geschlossene Hydraulikkreise für Fahrt- und Kehrfunktion
- Das Filtersystem wurde entworfen, um vollständige Staubkontrolle in jeder Situation zu ermöglichen. Hierfür sorgt ein Staubfilter mit speziellen Paneelen und einem starken Saugventilator. Der Filterrüttler liefert eine gründliche tägliche Reinigung des Filters, indem alle Panele während der Reinigung straff gespannt bleiben. Im Vergleich zu anderen Systemen garantiert dieser Filter eine lange Lebensdauer und eine ausgezeichnete Leistung.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Großer Kehrgutbehälter mit hydraulischer Anhebung bis auf eine Höhe von 1325 mm zum Entleeren.
- Zubringerbürste mit regelbarer Rotationsgeschwindigkeit

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV02407	Hauptkehrwalze PPL für 155 E
3.8006.SPPV02429	Hauptkehrwalze PPL für 155 D
3.8006.SPPV02412	Zubringerbürste für 155 E
3.8006.SPPV02434	Zubringerbürste für 155 D



3.8006.SPPV02412












3.8006.SPPV02407

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Rahmen aus behandeltem Stahl
- Spezielle Schutzfilter am Verbrennungsmotor garantieren maximale Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- **Betriebsspannung verschiedene Versionen:**
 - Batterie: 36 V System
 - Diesel: Lombardini Motor 10.5 kW → Wassergekühlte Motoren ermöglichen einen längeren Einsatz auch bei höheren Temperaturen
- **Antrieb:**
 - Hydraulischer Antrieb, entworfen um bestmöglichen Schutz vor Staub zu bieten* Hinterradantrieb, ermöglicht gute Beweglichkeit und optimales Reinigungsergebnis in jeder Situation und auf jedem Untergrund* Steigung: bis 12 % (155 E) bzw. 14 % (155 D)
- **Filtersystem:**
 - Standard Faltenfilter mit Filterrüttler: Filter aus Polyester für anspruchsvolle Anwendungen* Starker Saugventilator mit hydraulischem Antrieb

TYPEN

								
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	mm	kg
3.122.155	155 E	1140	750	10080	36 V	220	1990x1230x1380	506
3.122.156	155 D	1140	750	10080	10.5 kW - Diesel	220	1990x1230x1380	622

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.217.132	Batterie / Trog
3.217.133	Batterieladegerät