

# CT160



Der Aufsitz-Bodenreinigungsautomat **CT160** bewältigt unermüdlich eine enorme Arbeitsleistung, da er im Hinblick auf extreme Reinigungsanforderungen konzipiert wurde. Die Maschine gewährleistet dank des bemerkenswerten Fassungsvermögens der Tanks und der konstanten Batteriekapazität eine hohe Reinigungsleistung. Die Version mit axial angeordneten Kkehrbürsten - kombiniert mit den Bürstenwalzen - erzielt ein optimales Reinigungsergebnis.

Das Gerät besitzt somit sowohl Kehreigenschaften, als auch die Eigenschaften einer Schrubmaschine und kann außen und innen eingesetzt werden. Die Maschine wird ohne Batterien (6 x 6 VDC) und Batterieladegerät geliefert.

**Hinweis:** Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



SLS System



DBL - Double battery life

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Das schalldämpfende System garantiert einen niedrigen Schallpegel (68 dB(A))
- Bedienfeldbürsten, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden
- CFS-System: Wasserverteilung aus der Bürstenmitte, um Verschwendung von Reinigungslösung zu vermeiden
- SLS-System: selbstnivellierendes elektronisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- EDD-System: Saugfuß, der für beste Resultate beim Trocknen und bei der Flächenleistung entwickelt wurde
- Einfaches Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen mit der Pedalsteuerung, inkl. verzögertem Abschalten der Bürste und der Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen
- Innovatives, voreingestelltes Reinigungssystem mit 3 verschiedenen, vom Bedienfeld wählbaren Arbeitsprogrammen:-  
Leichte Reinigung- Mittelstarke Reinigung- Intensivreinigung
- Schaumhemmendes System mit speziellem elektromechanischem Schutz des Saugmotors, automatische Abschaltung der Absaugung bei vollem Tank
- Scheuersaugmaschine mit Vorkehrsystem und integriertem Kehrgutbehälter (R Version)
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Automatisches Ein- und Aushängesystem der Bürste, werkzeuglos und ohne Hände (BT Version)
- Wartungsbereiche für den Bediener in Gelb
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Ablassschlauch (ø 50 mm)
- Leicht kippbarer Tank: besserer Zugang zu Maschinenkomponenten
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Elektronische Wassermengenregulierung
- Integriertes Batterieladegerät
- Verstellbares Lenkrad

## TECHNISCHE DATEN

### • Motoren

- Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
- Bürstendruck: Ein-/Aus-Stellantrieb
- Absaugung: 2 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- Antrieb: Differentialantrieb mit parallelen Achsen und Lagern aus Edelstahl

### • Kunststoffe

- Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
- Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
- Räder: ölbeständig

### • Mechanik

- Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
- Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

### • Elektrische Anlage

- Kohlebürsten: leicht austauschbar
- Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
- Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
- Sensoren: Füllstand von Wasser, Reinigungslösung und Schmutzwasser; geschützt vor versehentlichen Stößen
- Speicherkarte: für die Erfassung der Maschinendaten Ermöglicht die Speicherung von: Batterieladezyklen Leistungsaufnahme des Motors
- Anzeige: großflächig, mehrsprachig, inkl. Stundenzähler, Batteriestand und Arbeitsprogrammen

## TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m <sup>2</sup> /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.160	CT160-BT85	850	1010	5525	36V (6x6 V) battery	145	170	1720x1010x1360	290
3.126.163	CT160-BT75R Sweep	750	1010	4875	36 V (6x6 V) battery	145	170	1810x1050x1360	300

## STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01286	Zylindrische Nylonbürste (medium) aus PPL (2 Stück) (CT160-BT75R Sweep)
3.8006.MPVR02830	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT160
3.8006.MPVR05883	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT160
3.8006.SPPV01527	Nylonbürste PPL - CT160 (2 Stück)
3.8006.PMVR01133	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT160

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01222	Schleifplattenhalterung - CT160 (2 Stück)
3.8006.SPPV01410	Schleifplatte WEIß - 16" - CT160 (5 Stück)
3.8006.SPPV01428	Schleifplatte ROT - 16" - CT160 (5 Stück)
3.8006.SPPV01446	Schleifplatte GRÜN - 16" - CT160 (5 Stück)
3.8006.SPPV01464	Schleifplatte SCHWARZ - 16" - CT160 (5 Stück)
3.217.011	Batterie 36 V (6x 6 V) - 320 Ah (C5) (6 Stück)
3.217.004	Ladengerät