

CT30



Die **CT30** ist eine kompakte und sehr manövrierbare Schrubmmaschine, gebaut aus qualitativ hochwertigen Materialien und ausgestattet mit der neuesten Technologie.

Die Schrubmmaschine ist ideal für kleine Flächen, auch wenn viele Möbel aufgestellt sind. Selbst die Bereiche, welche schwer zu erreichen sind, stellen kein Problem für die DiBO CT30 dar.

Außerdem ist mechanisches Reinigen sehr viel effizienter als manuelles Reinigen, die Produktivität ist bis zu 4 mal höher.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Einfach zu bedienendes Kontrollpanel oben am Handgriff mit dem die Bürsten, die Absaugung und die Wasserzufuhr bedient werden können
- Einklappbarer Handgriff für einfaches Verstauen
- Der Handgriff kann in der Höhe eingestellt werden, selbst beim Reinigen: ermöglicht das Reinigen von Bereichen, die schwer zu erreichen sind
- Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung
- Die Saugleiste folgt automatisch für optimales Absaugergebnis
- Bürste und Saugleiste lassen sich einfach entfernen ohne den Einsatz von Werkzeugen
- Automatische Stand-by-Position für die Bürste und die Wasserversorgung
- CFS-System für die zentrale Aufbringung der Reinigungslösung
- AFS: Schaumhemmendes System mit speziellem Schutz des Saugmotors
- SLS (Self Leveling System) für konstanten Bürstendruck
- Integriertes Batterieladegerät und Batterie
- Wartungsbereiche für den Bediener in gelb, Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Weitere Eigenschaften:
 - Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
 - Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
 - Regel- und Verschlussventil für Reinigungslösung
 - Ablassschlauch (ø 32 mm)
 - Haken zum Aufhängen der Bürste an der Seite der Maschine
 - Vorrüstung für Saugleinheit hinten

TECHNISCHE DATEN

- **Motoren**
 - Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
 - Absaugung: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- **Kunststoffe**
 - Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
 - Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
 - Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
 - Räder: ölbeständig
- **Mechanik**
 - Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
 - Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
 - Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt
- **Elektrische Anlage**
 - Kohlebürsten: leicht austauschbar
 - Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
 - Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
 - Anzeige: Batteriestand
- **Bedienfeld**
 - Bürste, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.033	CT30-C45	450	550	1670	230 V-50 Hz-15 m cable	28	30	960x550x1220	53
3.126.031	CT30-B45	450	550	1670	24 V (2x12V) - 70 Ah (C5) battery	28	30	960x550x1220	98

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01188	Nylonbürste PPL - CT30
3.8006.PMVR01986	Abstreifleiste mit austauschbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen) - CT30
3.8006.MPVR05953	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT30
3.8006.MPVR05954	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT30

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01306	Schleifplattenhalterung - CT30
3.8006.SPPV01412	Schleifplatte WEIß -18" - CT30 (5 Stück)
3.8006.SPPV01430	Schleifplatte ROT -18" - CT30 (5 Stück)
3.8006.SPPV01448	Schleifplatte GRÜN -18" - CT30 (5 Stück)
3.8006.SPPV01466	Schleifplatte SCHWARZ -18" - CT30 (5 Stück)