

# PW-H28



Der erste kleine Warmwasser-Hochdruckreiniger mit einem professionellen Layout.

Unserem PW-H28 ist extrem vielseitig und einfach in der Bedienung.

**Hinweis:** Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



G6000 - Ceramic tech gun



Exclusive pump



Modular build-up



All terrain



Exclusive boiler



1 Std. Gebrauch

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Aufbau bestehend aus: Rahmen aus lackiertem Stahl, Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff, 2 großen Hinterrädern und Lenker
- ECO-Mode: umweltfreundlich und weniger Brennstoffverbrauch
- T-Stabilisierungs-System: durch die konstante Temperatur wird ein besseres Reinigungsergebnis erzielt (höchste Effizienz und Heizleistung gleichermaßen)
- Ergonomische und gebrauchsfreundliche Anzeige der Betriebsbereitschaft
- Stufenlose Druckregelung
- Sprühdüsenablage mit Arretiersystem
- Einfach austauschbares Zubehör dank des Halterungsclips für Griff, Sprühdüse und Stromkabel
- Integriertes Zubehörfach für Düsen und Werkzeuge

## STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.TBAP28305	8 m Hochdruckschlauch (1/4") mit Schraubkupplung
3.8007.LCPR12982	Doppelte Sprühdüse (ohne Düse)
3.8007.IPPR40020	Pistole mit Wärmeisolierung und Drehgelenk
1.645.211	Sprühdüsendüse



3.8007.TBAP28305



3.8007.IPPR40010



3.8007.LCPR12982



3.8007.UGLN49985 & 1.645.610

Änderungen vorbehalten

## TECHNISCHE DATEN

- Edelstahl-Brennergehäuse
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor (asynchron): Dauerbetrieb, Überhitzungsschutz, S-1 Klasse, wartungsfrei
- Kurbelwellenpumpe mit Messing-Pumpenkopf und Kolben aus Keramik
- **DTS:** Total-Stop mit Nachlaufverzögerung
- **IASF:** Intelligente automatische Abschaltung nach 20 Minuten Stillstand
- Einstellbarer Druck
- Manometer
- **WHC:** Betriebsstundenzähler - elektronischer Stundenzähler, der die Betriebsstunden der Maschine anzeigt
- **DRP:** Trockenlauf-Sicherung
- **MLC:** Leckage Überwachung
- **NCC:** Düsenlanze Verstopfungssteuerung - Hält die Maschine bei verstopfter Düse an
- **FPS:** Überschwemmungsschutz - Stoppt die Maschinen nach einer durchgehenden 60-minütigen kontinuierlicher Wasserstrom
- **IBD:** Zündkesselverzögerung - stellt geringe Rauchabgase beim Kesselstart sicher
- **ATC:** Temperaturstabilisator - gewährleistet eine stabile Kesseltemperatur

## TYPEN

														
Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/u	°C	kW	V	Hz	A	rpm	m	m	m	mm	kg
3.105.026	PW-H28 130/9	40 - 130	540	30 - 140	2.8	1x230 V	50	12.3	1400	18	5	8	820 x 630 x 870	80

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.SPID24939	Sprühlanze mit fest montierter Waschbürste
3.8007.TBAP23853	Abflussrohr-Reinigungsschlauch 10 m
3.8007.KTRI29366	Schlammsauger
3.8007.RCIN10810	Schlauchanschlussnippel
3.8007.LCPR40040	Professionelle Schauminjektor
3.8007.SPID24911	Waschbürste (rotierend)
3.8007.LCLC41140	Bodenreiniger
3.8007.KTRI29377	Ansaugh-Set