

# ECN-M



Dieser industrielle Hochdruckreiniger kann vielseitig in verschiedenen Branchen zur Durchführung komplexer Reinigungsaufgaben eingesetzt werden.

Dieses **ECN-M** Modell ist mit verschiedenen Motor-Pumpen-Aggregaten lieferbar und kann bei Bedarf hohen Druck und/oder große Wassermengen bereitstellen.

Wir haben für jede Anwendung die geeignete Maschine, ob nun in der Landwirtschaft, im Gartenbau, der Forstwirtschaft, der Bauindustrie, der Verwaltung von Städten und Gemeinden, ...

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



Robustes Gestell



Radialkolben Hochdruckpumpe



Motor mit niedriger Drehzahl



Flexible Motor-/Pumpen-Kupplung



Garantie von 5 Jahren!



12 Std. Gebrauch

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modernes ergonomisches Design
- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- 2 Lanzerhalterungen: bedienerfreundlich
- Große Hinterräder: sehr wendig
- 2 feste Haltebügel
- Schnellanschluss für den Austausch von Zubehör
- Kranösen zum einfachen Heben der Maschinen mit einem Kran

## STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.216.769.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (Nur bei: $\geq 320$ bar und 41 l/min)
1.208.630.xxxxx	Doppelte Spritzlanze aus Edelstahl mit Nieder-, Hochdruckdüse und Drehverschraubung (nur bei $< 320$ bar und $< 41$ l/min): einstellbare Druckregelung
1.208.729.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Dreckfräse und Drehverschraubung: extra kräftiger Wasserstrahl (nur bei $\leq 320$ bar und $< 41$ l/min)
1.211.5xx	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit
1.208.xxx.020	Hochdruckschlauch (3/8", 10 m): großer Aktionsbereich



1.216.769.xxxxx



1.208.729.xxxxx



1.208.630.xxxxx



1.211.5xx

## TECHNISCHE DATEN

- Motor mit geringer Drehzahl (1450 U/min): sehr geringer Verschleiß
- Flexible Motor-/Pumpenkupplung: niedriger Geräuschpegel, Schutz des Elektromotors
- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und weniger Lärm
- Start-Stopp-Automatik mit 30 s Nachlaufzeit
- Manometer
- Grobschmutzfilter

- Druckregelventil zum Einstellen des Betriebsdrucks
- Reinigungsmittelinjektor (nicht verfügbar für mit gekennzeichnete Modelle (!))

Hinweis: Monophase-Maschinen Standard: 1 x 230 V - 50 Hz; Dreiphasen-Maschinen Standard: 3 x 400 V - 50 Hz  
Andere Varianten auf Anfrage

## TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	kW	V	A	rpm	m	m	mm	kg	
1.110.071(!)	ECN-M 140/41	30-140	2460	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	015
1.110.206	ECN-M 160/30	30-160	300-1800	40	9.5	(3x400V) - 50 Hz	16	1450	5	10	1103x768x1033	110	100
1.110.406	ECN-M 220/22	30-220	240-1320	40	9,0	(3x400V) - 50 Hz	15	1450	5	10	1103x768x1033	110	065
1.110.451	ECN-M 220/30	30-220	300-1800	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	090
1.110.501	ECN-M 260/16	30-260	180-960	40	7.5	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	110	040
1.110.511	ECN-M 260/22	30-260	240-1320	40	11.0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	055
1.110.571(!)	ECN-M 320/18	30-320	180-1080	40	11.0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	040
1.110.771(!)	ECN-M 400/16	400	960	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	030

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.210.025	Schlauchtrommel-Set mit 20 langem Hochdruckschlauch < 250 bar
1.210.026	Schlauchtrommel-Set mit 20 m langem Hochdruckschlauch für ECN-M und ECN-L 411
1.210.028	Schlauchtrommel-Set mit 20 m langem Hochdruckschlauch für ECN-M >250 bar und < 300 bar
1.210.029	Schlauchtrommel-Set mit 20 m langem Hochdruckschlauch für ECN-M und ECN-L 320 bar
1.210.045	Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch für ECN-M ≤ 250 bar
1.210.046	Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch für ECN-M und ECN-L 411
1.210.048	Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch für ECN-M >250 bar und < 300 bar
1.210.049	Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch für ECN-M und ECN-L 320 bar
1.208.520.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.208.540.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.208.560.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.258.225.00xxx	900-mm-Sandstrahlzange mit Punktrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr, geeignet für einen Betriebsdruck von ≤ 350 bar
1.258.229.15xxx	900-mm-Sandstrahlzange mit Flachstrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr, geeignet für einen Betriebsdruck von ≤ 500 bar

## OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.210.085	Aufpreis für Softstarter bis 15 kW