

HOTBOX



Die **DiBO HOTBOX** ermöglicht es, einen Kaltwasser-Hochdruckreiniger in eine professionelle Warmwasserausführung umzuwandeln.

Dieses mobile Brennermodul kann einfach zwischen dem Kaltwasser-Hochdruckreiniger und dem Hochdruckschlauch angeschlossen werden. Es arbeitet vollkommen unabhängig und erwärmt das Wasser auf max. 150 °C. Dadurch ist die DiBO HotBox ein Allroundtalent für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben, bei denen der Gebrauch von Heißwasser für eine wirksame und gründliche Reinigung erforderlich ist. So u. a. in der Landwirtschaft für die Stallreinigung, in der Industrie, im privaten Bereich zum Reinigen von Swimming Pools, usw.

Die Speisung erfolgt mittels eines Hochdruckreinigers oder einer anderen Wasserpumpe mit einem Mindestarbeitsdruck von 40 bar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



Robustes Gestell



GreenBoiler



Garantie von 5 Jahren!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modernes ergonomisches Design
- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- 2 industrielle Lenkrollen mit Radbremssystem: sehr wendig und stabil
- Große Hinterräder: sehr wendig
- Anwenderfreundliche und übersichtliche elektrische Bedientafel mit Ein/Aus-Schalter und Thermostat

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
1.821.119	Hochdruckschlauch mit Drehverschraubung (3/8", 2 m, 220 bar)
1.821.148	Hochdruckschlauch mit Drehverschraubung (3/8", 2 m, 500 bar)

TECHNISCHE DATEN

- 70 kW GreenBoiler
 - Für einen erhöhten Wirkungsgrad > 92
 - %18 % Kraftstoffersparnis
 - Geringer CO₂-Ausstoß
 - Geringe Wartungskosten
- Einphasiger Motor, direkt mit dem Ventilator und der Brennstoffpumpe verbunden

- Sicherheitsausstattungen: Druckschalter, Sicherheitsventil und Durchflussmesser als Trockenlaufkontrolle
- Auslass: Anschlussstück V-Teil

Hinweis: Monophase-Maschinen Standard: 1 x 230 V - 50 Hz; Dreiphasen-Maschinen Standard: 3 x 400 V - 50 Hz
Andere Varianten auf Anfrage

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	kW	V	A	kW	l	m	mm	kg
1.173.205	HOTBOX 220	220	360 - 1320	30 - 150	0,3	1 x 230 - 50 Hz	2	70	27	2	900 x 700 x 1150	155
1.173.207	HOTBOX 500	500	360 - 1080	30 - 150	0,3	1 x 230 - 50 Hz	2	70	27	2	900 x 700 x 1150	160

