

JMB-C+



Der **JMB-C+** Heißwasser-Hochdruckreiniger ist dank seiner eigenen Kraftquelle und unabhängigen Arbeitsweise auch dort gebrauchsfreundlich einsetzbar, wo keine Elektrizität vorhanden ist und besonders hohe Leistungen gefordert sind. Durch die Möglichkeit, entweder mit kaltem oder warmem Wasser zu reinigen, ist dieser Hochdruckreiniger ausgezeichnet für ein breites Einsatzgebiet bei den unterschiedlichsten Reinigungsarbeiten geeignet.

Das Gerät ist auf einem verzinkten, auflaufgebremsten Trailer aufgebaut. Durch eine integrierte Schlauchtrommel inkl. 50 m HD-Schlauch und eine weitere inkl. 25 m ND-Schlauch wird der Aktionsradius dieses mobilen Reinigers deutlich vergrößert. Neu und fortschrittlich: Track & Trace und Bedienelement mit digitaler Steuerung und Joystick-Funktion.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Radialkolben Hochdruckpumpe



Automatische Umschaltung auf stationäre Drehzahl



Wärmetauscher



GreenBoiler



Digitale Bedienung über Joystick



Track-&Trace-System (Option)



Garantie von 5 Jahren!



12 Std. Gebrauch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Komplett auf einem einachsigen oder doppelachsigen gebremsten Anhänger mit Stützrad
- Neues Bedienelement mit digitaler Steuerung und Joystick-Funktion:
 - Alles auf einen Blick, leicht einstellbar mit einem praktischen Joystick und sogar mit Arbeitshandschuhen einfach zu bedienen
 - Elektronische Einstellung der Temperatur (genau & konstant)
 - Elektronische Steuerung mit Manometer, Betriebsstundenzähler, Wartungsinformationen, Fehlermeldungen und Service
 - Funktionen, die die Wartung erleichtern
 - Digitalanzeige mit ständiger Statusüberwachung der Maschine und Fehlermeldungen











STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
1.211.5xx	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit
1.216.729.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (≤ 250 bar)
1.216.749.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (> 250 & ≤ 350 bar)
1.216.769.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (> 350 & ≤ 500 bar)
Art.-Nr.	Integrierte Schlauchtrommel (JMB-C+ und JMB-C+ WWC) mit 50 m langem 3/8" Hochdruckschlauch und 50 m langem Niederschlauch 3/4": großer Aktionsradius
Art.-Nr.	Integrierte Schlauchtrommel mit Niederschlauch (3/4", 50 m): großer Aktionsradius

TECHNISCHE DATEN

- Hightech-Heizsystem:
 - 110 kW GreenBoiler für einen erhöhten Wirkungsgrad > 92 %
 - 18 % Kraftstoffersparnis
 - Geringer CO₂-Ausstoß
 - Geringe Wartungskosten
- 33 % weniger Kraftstoffverbrauch durch die Kombination aus GreenBoiler und Wärmetauscher
- 110 kW GreenBoiler + 20 kW durch Wärmetauscher = 130 kW Heizleistung
- Radiale Hochdruckpumpe mit 3 keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Brenner mit unabhängigem Gebläse und Treibstoffventil mit elektrischer Zündung
- 12 V Spannung für die elektrische Steuerung und die Brenner
- Druckentlastung bei geschlossener Pistole / P-Zero Ventil nach Norm EN 1829-1 und 2
- Horizontaler Wassertank: für eine bessere Gewichtsverteilung während des Transports
- Industrieller 2-, 3- oder 4-Zylinder-Dieselmotor mit Vorwärmung des Wassers im Wassertank: dadurch bis zu 15 % Kraftstoffeinsparung des Brenners
- Motor-Kontrollsystem mit elektronischer Steuerung
- Elektronisch überwachte und angezeigte Füllstandsmenge des Wassertanks und des Kraftstofftanks (Informationen weisen exakt auf mögliche Fehlfunktionen und deren Behebung hin)
- Elektronische stufenlose Druck- und Durchflussregulierung mittels Drehzahlregelung
- Automatische Drehzahlregulierung der Motordrehzahl nach 30 s (Standgas-Stellung)
- Automatisches Total-Stop-System schaltet den Motor ab, wenn die Pistole länger als 30 Minuten nicht betätigt wird
- Automatisches Vorglühen
- Digitale Kontrolle und Meldung über die Anzeige von:
 - Motorfunktionen,
 - Wasserstand
 - Kraftstoffstand
 - Flammenüberwachung

TYPEN

											
Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	kW	kW	l	l	mm	kg	kg
1.133.360	JMB-C+ 200/18 TG	200	1080	30 - 110	11,7 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	870	55
1.133.365	JMB-C+ 200/18 TG2	200	1080	30 - 110	11,7 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1050	55
1.133.460	JMB-C+ 200/30 TG	200	1800	30 - 110	18,0 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	870	90
1.133.465	JMB-C+ 200/30 TG2	200	1800	30 - 110	18,0 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1050	90
1.133.660	JMB-C+ 350/18 TG	350	1080	30 - 110	18,0 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	870	40
1.133.665	JMB-C+ 350/18 TG2	350	1080	30 - 110	18,0 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1050	40
1.133.835	JMB-C+ 500/15 TG	500	900	30 - 110	18,9 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	890	30
1.133.840	JMB-C+ 500/15 TG2	500	900	30 - 110	18,9 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1070	30

OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.232.020	Funkfernbedienung
1.232.035	Zusätzliche 3. Hochdruckschlauchtrommel
1.235.050	Entkalkungssystem
1.232.030	Kraftstofftank aus Edelstahl für Einbau-Ausführung (104l)
1.232.150	Aufpreis für Track & Trace-System (JMB-C)
1.890.000	Jahresabonnement für die Aktivierung der Track & Trace-Option.