

# JMB-E



Leistungsstarker stationärer industrieller Heißwasser-Hochdruckreiniger, vielseitig einsetzbar für intensive Reinigungsaufgaben im täglichen Einsatz.

Der **JMB-E** ist mit der neuesten grünen Technologie, unserem GreenBoiler mit 70 kW, ausgestattet. (18 % Kraftstoffersparnis) Dieser Hochdruckreiniger wird in einer Ausführung mit einem Dieselmotor, elektrischer Start (= Modell DE) hergestellt. Der Heißwasser-Hochdruckreiniger JMB-E ist dank seiner eigenen Kraftquelle und seiner unabhängigen Funktionsweise überall dort einsetzbar, wo keine Elektrizität vorhanden ist.

Aufgrund seiner Möglichkeit, entweder mit kaltem oder warmem Wasser zu reinigen, eignet sich dieser Hochdruckreiniger ausgezeichnet für den Einsatz bei den unterschiedlichsten Reinigungsarbeiten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



Robustes Gestell



Radialkolben Hochdruckpumpe



Motorpumpenkupplung mit Getriebe



GreenBoiler



Garantie von 5 Jahren!



12 Std. Gebrauch

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- Die Einheit lässt sich einfach mittels Gabelstapler oder Hebekran bewegen
- 2 Lanzerhalterungen: bedienerfreundlich
- Anwenderfreundliche und übersichtliche elektrische Bedientafel mit Ein/Aus-Schalter und Thermostat

## STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
1.208.520.020	Hochdruckschlauch (3/8", 10 m): großer Aktionsbereich
1.211.525	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit
1.216.729.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (≤ 250 bar)

## TECHNISCHE DATEN

- Hightech-Heizsystem:
  - 70 kW GreenBoiler
  - Für einen erhöhten Wirkungsgrad > 92 %
  - 18 % Kraftstoffersparnis
  - Geringer CO<sub>2</sub>-Ausstoß
  - Geringe Wartungskosten
- 12 V Spannung für die elektrische Steuerung und den Brenner
- Dieser Hochdruckreiniger wird in einer Ausführung mit einem Dieselmotor, elektrischer Start (= Modell DE) hergestellt.
- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und weniger Lärm
- Motor-Pumpenkupplung über ein Untersetzungsgetriebe
- Automatische Luftkühlung
- Überhitzungsschutz für den Motor
- Grobschmutzfilter
- Manometer
- Schwingungsdämpfer
- Automatische stationäre Drehzahl: weniger Verbrauch
- Druckentlastung bis < 25 bar bei geschlossener Pistole: Sicherheit

## TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	kW	kW	l	m	mm	kg	
1.126.340	JMB-E 200/15 DE	200	180 - 900	30 - 125	7,5 (diesel)	70	27	10	1166 x 642 x 1120	322	045

## OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.226.020	Aufpreis für Schlauchtrommel mit 20 m langem Hochdruckschlauch für JMB-E

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
1.226.025	Schlauchtrommel-Set mit 20 m langem Hochdruckschlauch für JMB-E

