


# FIRE BOX



Heiß-  
wasser-  
erzeuger

Mobiler Heißwassererzeuger. Nachgeschaltet an einen Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Erhitzt Kaltwasser bis auf 140 °C, unerlässlich, wenn Heißwasser für eine effizientere Reinigung erforderlich ist

Verschraubung am Wasserausgang  
M22 x 1,5 Außengewinde.  
Verschraubung am Wassereingang  
3/8" Außengewinde



## Standard Lieferumfang:



**Hochdruckschlauch**  
mit M22 Kupplungen  
(für den Anschluss an den Hochdruckreiniger).  
3.8007.TBAP29050 (+ 3.8007.RCIN03755)

## FIRE BOX



Schalttafel mit Ein-/Aus-schalter und Thermostat zur Temperaturregelung am Wasserausgang



Verkleidung und Wagen aus lackiertem Blech, 2 Laufräder und eine Lenkrolle mit Bremse



Neuer Hochleistungsheizkessel mit langer Lebensdauer vollständig aus Edelstahl und ohne Schweißnähte



Direkt an Ventilator und Dieselpumpe gekoppelter einphasiger Brennermotor

### Technische Eigenschaften

- Doppelt gewendelte Heizschlange aus Stahlrohr, beschichtet mit Hochtemperaturlack.  
Beim Modell FIRE BOX ist die Heizschlange 40 m lang
- Erhitzt Wasser mit einem Einspeisedruck vom mindestens 4 bar
- Verschraubung am Eintritt 3/8" Außengewinde
- Sicherungen: Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Strömungswächter zur Kontrolle von Wassermangel

Art-Nr.	Modell	Druck (bar)	Wassermenge (l/h)	Spannung (Ph-V-Hz-A)	Leistungs- aufnahme (kW)	Kraftstoff- verbrauch Brenner (kg/h)	Dieseltank (l)	Gewicht (kg)	Abmessungen (cm)
3.105.011	FIRE BOX 40/350	350	360-1260	1-230-50-2	0,3	7,4	18	110,8	79x75x92

