

NRG 1/20 P&CP



TROCKEN

3.8025.LAFN85073 - Griff mit Regulierung der Saugwirkung

PUSH & CLEAN Filtersystem

- ✓ Schnelle und einfache Filterabreinigung
- ✓ Einfach während des Betriebs den Saugstutzen oder den Schlauch zuhalten und die Abreinigungstaste betätigen. Die Verschmutzung wird kräftig vom Filterelement abgeblasen und die Leistung ist vollständig wiederhergestellt.

3.8025.TBFX01158 - Saugschlauch Ø 36 mm (2,5 m)

Netzkabellänge: 5 m

3.8025.LAFN11097 - VERCHROMTES Saugrohr (2 Stk.)

3.8025.SPPV02192 - Bodendüse NRG Nass / Trocken

NRG1/20 PC&CP - Saugschlauch 35 mm

Standardlieferungsumfang:



Fugendüse

Art.-Nr.: 3.8025.SPPV02193



Pinselbürste

Art.-Nr.: 3.8025.SPPV02194



Patronenfilter Poly


Art.-Nr.: 3.8025.FTDP00757

Technische Daten

- Geringer Geräuschpegel und hohe Leistung
- Besonders geeignet für die Anwendung im Baugewerbe
- Manövrierbarkeit, Laufruhe und kompakte Abmessungen
- Manuelle Filterreinigung

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.035	NRG 1/20 P&CP	Trocken	1200	220 / 240	220 / 22	2200	20	46 x 40,5 x 53

Empfohlenes Sonderzubehör



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.: 3.8025.KTRI04966
(10 Stk.)