

WINDLY

515/37 TC SP13 D/A-M-KLASSE



SP13 Trockensauger
mit manuellem oder automatischem Filterabreinigungssystem



WINDLY 515/37
TC SP13 D/A - **M-Klasse**
Art. Nr. 3.118.092

37 l

An das TC-Modell können ELEKTRISCHE WERKZEUGE angeschlossen werden.

SP13 Filterabreinigungssystem



Das automatische / manuelle Filterabreinigungssystem

Innovatives Filterkonzept: Nach dem Ausschalten des Elektrowerkzeuges wird die elektromagnetische Filterabreinigung automatisch aktiviert und die Filterpatrone wird effektiv abgereinigt.

Elektro-Filterabreinigungssystem

Technische Daten

- Einphasenstrom-Motor
- Automatische Filterabreinigung
- Polyesterfilter
- Leitfähiger Kunststofftank
- Geräuschpegel 70,8 dB(A)



M (Mittel gefährlich), die Anforderungen an den Sauger lauten:

- Messung der Luftgeschwindigkeit
- Entsorgung: "staubarm"
- Hohe Anforderung in Bezug auf die Filterung

Für alle Stäube mit AGW > 0.1 mg/m³ und für Holzstaub.
Die maximale Durchlässigkeit des Saugers darf 0,1% betragen!

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.092	WINDLY 515/37 TC SP13 D/A M-KLASSE	Trocken	1500	220 / 240	220 / 22	5100	37	39 x 39 x 79

WINDLY 515/37 TC SP13 D/A - M-KLASSE - Saugschlauch 36 mm

Standardlieferungsumfang:



Saugschlauch

Art.-Nr.: 3.8025.TBFX00438



Rohre

Art.-Nr.: 3.8025.MPVR85407



Griff

Art.-Nr.: 3.8025.MPVR41603




Bodendüse Trocken

Art.-Nr.: 3.8025.SPPV33288



Pinstdüse

Art.-Nr.: 3.8025.SPPV28243



Micro-Vliesfiltertüte

Art.-Nr.: 3.8025.FTDP00579
(1 Stk.)



Fugendüse

Art.-Nr.: 3.8025.SPPV28242



Adapter

Art.-Nr.: 3.8025.MPVR40837